

LY-B380A 高配380W光束摇头灯

文档编号：LYDG-LY-B380A | 版本：V1.0 | 发布日期：2026年8月



详细技术参数

参数分类	技术指标 / 规格说明
输入电压	AC100-240V 50/60Hz
额定功率	500W
光源规格	380W专业灯泡
灯泡寿命	≥2000小时
色温	8000K
通道	1种通道模式 18个国际标准DMX512通道
控制模式	DMX、自走、主从、声控
光学材料	透镜品牌为（嘉米基）高效流明度抛物线镜和双聚光器系统
水平扫描	540°(16bit/18bit精度扫描，双传感器定位三相电机驱动)
垂直扫描	270°(16bit/18bit精度扫描，双传感器定位三相电机驱动)
扫描系统	快速、稳定、安静，带自动纠错复位功能
固定颜色	14种颜色 + 白光，可实现彩虹、半色、全色、流水等多种效果
固定图案	11个图案 + 白光，可图案抖动、流水等多种效果

棱镜	旋转8+8+8棱镜、棱镜角度35度，棱镜可双向旋转
棱镜2	8棱镜，可以单独双向旋转；棱镜1和2可叠加，可正反方向旋转（双棱镜可选配订做）
调焦	0-100%线性聚焦，超微顺滑调整焦距
调光	0-100%线性调光
频闪	频率最高可以15次/秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪
雾化	独立雾化镜片，透光率大于90%，光斑柔和自然
光束角度	0-9°可调
冷却系统	风机品牌为国内知名名牌，自主研发风冷风路系统，风速静音专业高标准定做
马达数量	共14个超静音马达，16bit/8bit驱动控制，为整机平稳流畅提供强大动力
显示	液晶显示：可中英文显示，屏幕180度倒转显示，带灯泡寿命到期灯泡更改提示功能，可手动控制光斑校正、复位等功能，显示灯具、灯泡使用时间
自动保护	输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰，高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用
远程控制	远程控制灯泡开关，复位
灯具材料	黑色阻燃ABS塑料+模压合金材料
防护等级	IP20
工作环境	0-40°C
灯具尺寸	342×272×590(L×W×H)
灯具重量	16.1kg

注意：本技术参数书仅供参考，广州领阳灯光科技有限公司保留对产品外观及规格参数不断改进和更新的权利。